



# F 81

## SVERNICIATORE DI SICUREZZA

### DESCRIZIONE

F81 è uno sverniciatore molto efficace di altissima qualità. Riesce a penetrare lo strato di vernice rigonfiandola così da facilitarne il distacco da superfici in LEGNO, METALLO, PIETRA, CEMENTO, ASFALTO, ecc.

- **NON ALTERA I SUPPORTI**
- **NON ANNERISCE IL LEGNO**
- **RALLENTA LA RUGGINE**
- **AGISCE IN PROFONDITA'**
- **BUONA VELOCITA' DI AZIONE**

Efficace su: FONDI – IMPREGNANTI – ANTIRUGGINE – VERNICI SINTETICHE, AD OLIO, ACRILICHE – SMALTI IDROPITTURE – PLASTICI MURALI – STUCCHI COLLANTI PER MOQUETTE E PARQUET.

### APPLICAZIONI E UTILIZZO

1. Agitare energicamente per un minuto la bombola.
2. Spruzzare direttamente sulla parte da sverniciare, da una distanza di circa 20 cm, distribuendo il prodotto in modo uniforme, con passate incrociate.
3. Attendere il rigonfiamento dello strato di vernice.
4. Togliere gli strati rigonfiati con una spatola un raschietto metallico.
5. Sciacquare con acqua tiepida e pulire con spazzola a setole dure

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto (stato liquido)	Bianco opaco
Odore	Caratteristico
Densità fase liquida	0,925 kg/lit
Temp. di esercizio	nd
Durata in magazzino	24 mesi*

\*con imballo integro e in un ambiente dai 18°C.  
Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

### TEMPI DI AZIONE

TIPO DI VERNICE	TEMPO DI AZIONE
Industriale e Nitro	> 5 minuti
Di Fondo	>15 minuti
A Polvere	>12 minuti

### CODICI - FORMATI

Codice Prodotto	1AD400
Codice Ean	8020089999271
Formato	400ml bombola spray
Confezione	12 bombole

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.