

INTENSIV

OLEIDROREPELENTE EFFETTO BAGNATO – BASE SOLVENTE

DESCRIZIONE

ANTIMACCHIA OLEO IDROREPELENTE che protegge ed esalta il colore originale di PIETRE NATURALI – MARMI – GRANITI – CIOTTOLI CEMENTO – PORFIDO COTTO.

- **RAVVIVA IL COLORE**
- **ANTIMACCHIA**
- **SENZA EFFETTI TRASLUCIDI**
- **NON FORMA PELLICOLE**
- **RESISTE AI RAGGI UV**
- **NON INGIALLISCE**
- **TRATTAMENTO REVERSIBILE**

UTILIZZO

APPLICABILE CON PENNELLESA A SETOLE CORTE O RULLO A PELO RASO

COME

- Applicare con pennellessa o rullo a pelo raso direttamente sulla superficie perfettamente pulita e asciutta.
- Lasciare asciugare almeno 3 ore prima di effettuare una 2^a stesura. Attendere 24 ore prima di rimuovere eventuali residui di prodotto.

Attenzione: Non applicare a temperature inferiori a 10°C e sotto il sole diretto. Durante l'asciugatura, proteggere la superficie da acqua e umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido incolore
Odore	Caratteristico
Densità	0,940 kg/lit
Resa	8-12 m ² /lit
Flash Point	>23°C
Composizione	Resine in solvente
Asciugatura a 25°C	12h
Asciugatura a 15°C	24h
Durata in magazzino	24 mesi (integro)

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

CODICI - IMBALLI

Codice Prodotto	1PH001
Codice Ean	8020089997895
Formato	1000 ml lattina
Confezione	12 lattine

Codice Prodotto	1PH005
Codice Ean	8020089997871
Formato	5 litri latta
Confezione	4 latte

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.