



# DECAL VR 27

## DISINCROSTANTE A VIRAGGIO DI COLORE

### DESCRIZIONE

Disincrostante a base di acidi inorganici, e speciali inibitori di corrosione. Specifico per la rimozione di calcare, carbonati, fosfati, ossidi e solfuri. La formulazione a viraggio di colore permette di verificare immediatamente la corretta azione dell'acido.

- EFFICACE
- ALTA CONCENTRAZIONE
- PRATICO

#### Utilizzabili con i seguenti materiali:

GHISA

ACCIAIO (Rilsan e smaltato)

RAME

#### Non utilizzare con:

COMPONENTI STAGNATI

ACCIAIO ZINCATO E INOX

ALLUMINIO

### CODICI - FORMATI

| <u>Codice</u> | <u>Formato</u> | <u>Package</u> |
|---------------|----------------|----------------|
| 400005        | 5 litri        | Fustino        |

### UTILIZZO

Diluizioni standard: dal 10 al 20% in acqua.  
COME

1.Immettere nel circuito facendo circolare la soluzione.

2.Verificare il colore periodicamente.

3.Quando dal colore rosso-arancio, diventa giallo, significa che è necessario correggere la soluzione aggiungendo altro prodotto per ripristinare il colore

ideale. Quando per circa mezzora NON vi è più alcun viraggio di colore, significa che l'impianto trattato è stato correttamente pulito.

4. Risciacquare bene, caricando l'impianto con acqua pulita più volte.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Aspetto             | Liquido rossastro  |
| Odore               | Caratteristico     |
| Densità             | 1,130 kg/l         |
| Ph                  | 1,0                |
| Solubilità in acqua | Solubile           |
| Conservazione       | 24 mesi (5°C/28°C) |

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.