



F 75

LUBRIFICANTE ANTIADESIVO BASE SILICONICA

DESCRIZIONE

Lubrificante multiuso utilizzato come:

DISTACCANTE

Nello stampaggio ad iniezione, ad estrusione di materie plastiche ed elastomeri.

ANTIADESIVO

Impedisce adesioni di colle, mastici, ecc.

LUBRIFICANTE

Elimina cigolii da sfregamento, lubrifica taglienti di macchine per la lavorazione di carta, cartone, impiallacciatura, tessuti, etc. Facilita l'inserimento di profili di materie plastiche e di gomma. (es. nella costruzione di porte e finestre)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto (stato liquido)	Liquido incolore
Odore	Inodore
Densità fase liquida	0,860 kg/lit
Temp. di esercizio	nd
Durata in magazzino	24 mesi*

*con imballo integro e in un ambiente dai 18°C.
Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

APPLICAZIONI E UTILIZZO

Utilizzato nello stampaggio delle **materie plastiche e della gomma**; nell'industria della **carta e cartone**; nel taglio e lavorazione del **legno**; nella costruzione e manutenzione degli **infissi**, ecc.

COME

Agitare la bomboletta e spruzzare abbondantemente sulla superficie da una distanza di circa 20cm.

NON va utilizzato nelle situazioni che prevedono successive fasi di verniciatura.

CODICI - FORMATI

Codice Prodotto	993003
Codice Ean	8020089993033
Formato	400ml bombola spray
Confezione	12 bombole

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.